



# **GALUCHO**

## **MED/ED/EDC**

**Escarificadores com Dentes Articulados  
Molas Duplas  
Montagem nos 3 Pontos**

**Chíseles con Dientes Articulados  
Muelles Dobles  
Montaje en los 3 Puntos**

**Scarificateurs à Dents Articulés  
Ressorts Doubles  
Montage sur les 3 Points**

**Spring Loaded Tine Tillers  
Double Springs  
3 Points Linkage**



# **GALUCHO**

**Escarificadores com Dentes Articulados**  
**Molas Duplas**  
**Montagem nos 3 Pontos**

**Chíseles con Dientes Articulados**  
**Muelles Dobles**  
**Montaje en los 3 Puntos**

**Scarificateurs à Dents Articulés**  
**Ressorts Doubles**  
**Montage sur les 3 Points**

**Spring Loaded Tine Tillers**  
**Double Springs**  
**3 Points Linkage**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Quadro constituído por barras de aço, (rectangulares de 38x25 mm para a série MED e quadradas de 38x38 mm para a serie ED e EDC), reforçado com tubo quadrado de 80x6 mm nos E-11D e E-13D e 100x8 mm nos E-15D, E17-D.
- Braços em aço estampado rodando sobre casquilhos cementados lubrificáveis.
- Molas de tracção duplas 55x10x330 mm.
- Bicos reversíveis em aço especial tratado 242x45x8 mm para a série MED e 265x60x9 mm para as séries ED e EDC.

**ESPECIFICACIONES PRINCIPALES**

- Cuadro construido por barras de acero, (rectangulares de 38x25 mm para la serie MED y cuadradas de 38x38 mm para la serie ED y EDC), reforzado con tubo cuadrado de 80x6 mm en los E-9D REF. E-11D y E-13D y 100x8 mm en los E-15D, E17-D.
- Brazos en acero estampado rodando sobre casquillos cementados con lubricación.
- Muelles de tracción dobles 55x10x330 mm.
- Rejas reversibles en acero especial tratado 242x45x8 mm para la serie MED y 265x60x9 mm para las series ED y EDC.

**SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES**

- Châssis avec des barres d'acier, (38x25 mm rectangulaire pour la série MED et de 38x38 mm carré à la série ED et EDC), renforcée avec tube carré de 80x6 mm dans le série E-11D et 13D et et 100x8 mm dans les E-15D, E17-D.
- Dents en acier spécial ayant bagues graissables.
- Ressorts de traction doubles 55x10x330 mm.
- Socs réversibles en acier spécial traité 242x45x8 mm pour la série MED et 265x60x9 mm pour les séries ED et EDC.

**PRINCIPAIS VANTAGENS**

- Montagem fácil e rápida em diferentes tractores.
- Série MED especialmente concebida para mini tractores.
- Série EDC com braços curvos na extremidade do quadro, especiais para vinhas e pomares.
- Bicos de grande resistência ao choque e ao desgaste.
- Sistema de segurança nonstop.
- Possibilidade de modificar distância entre braços.
- Quadro reforçado nos modelos a partir de 9 dentes.

**PRINCIPALES AVANTAGES**

- Montage simple et rapide à différents tracteurs.
- Série MED spécialement conçu pour les mini tracteurs.
- Série d'EDC, avec des bras courbés spécialement conçu pour les vignobles et les vergers.
- Socs de grande résistance aux chocs et une à l'usure.
- Système de sécurité non-stop.
- Possibilité de modifier la distance entre les bras.
- Châssis renforcé modèles à partir de 9 dents.

**SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES**

- Châssis avec des barres d'acier, (38x25 mm rectangulaire pour la série MED et de 38x38 mm carré à la série ED et EDC), renforcée avec tube carré de 80x6 mm dans le série E-11D et 13D et et 100x8 mm dans les E-15D, E17-D.
- Dents en acier spécial ayant bagues graissables.
- Ressorts de traction doubles 55x10x330 mm.
- Socs réversibles en acier spécial traité 242x45x8 mm pour la série MED et 265x60x9 mm pour les séries ED et EDC.



- Sistema de segurança nonstop por molas duplas.
- Sistema de seguridad por muelles dobles.
- Système de sécurité non-stop par ressorts doubles.
- Non-stop safety system by graft double springs.

**MAIN SPECIFICATIONS**

- Box frame (MED series having a rectangular 38x25 mm profile, and ED and EDC series having a square 38x38 mm profile), reinforced with square tube 80x6 mm in E-11D and E-13D models and 100x8 mm in E-15D, E-17D.
- Special steel tines with cemented lubricated bushings.
- Double springs 55x10x330 mm dimensions.
- Reversible tines in special treated steel, with 242x45x8 mm sections on MED series and 265x60x9 mm on ED and EDC series.



- Sistema de segurança nonstop por molas duplas.
- Rejas reversibles de gran resistencia al choque y al desgaste.
- Socs réversibles, grande résistance aux chocs et à l'usure.
- Reversible tines, very robust at chock and wearing-proof.



- Chassis reforçado com tubo quadrado.
- Chasis reforzado con tubo cuadrado.
- Châssis reenforcé avec tube carré.
- Box frame reinforced with square tube.



**MAIN ADVANTAGES**

- Easy and quick attachment to all tractors.
- MED models specially designed for mini-tractors.
- EDC models with curve tines on frame extremity.
- Very robust tines, shock and wearing-proof.
- Non-stop safety system.
- Possibility to modify distance between tines.
- All models with and over 9 tines have reinforced frame.

- Dente curvo (EDC).
- Diente curvo (EDC).
- Dent courbe (EDC).
- Curved tine (EDC).



# Escarificadores com Dentes Articulados, Molas Duplas Chíseles com Dientes Articulados, Muelles Dobles Scarificateurs à Dents Articulés, Ressorts Doubles Spring Loaded Tine Tillers, Double Springs

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

CÓDIGO CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	Nº DENTES Nº DE DENTS Nº OF TINES	LARGURA ANCHURA LARGEUR WIDTH		PROFUNDIDADE DE TRABALHO PROFUNDIDAD DE TRABAJO PROFONDEUR DE TRAVAIL WORKING DEPTH (m)	DISTÂNCIA ENTRE DENTES DISTANCIA ENTRE DIENTES ÉCARTEMENT DISTANCE DISTANCE BETWEEN TINES (m)	DESAFOGO AO SOLO ESPACIO HASTA EL SUELO DÉGAGEMENT SOUS BÂTI UNDERBEAM CLEARANCE (m)	PESO POIDS WEIGHT (Kg)	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISSANCE RECOMMANDÉ RECOMMENDED POWER (CV)
			TRABALHO TRABAJO TRAVAIL WORKING (m)	TRANSP. (m)					
292110000	ME-5D	5	1,54	1,40	0,10-0,20	0,27	0,46	195	15-30
292120000	ME-7D	7	1,89	1,80	0,10-0,20	0,27	0,46	250	20-35
292210000	E- 5D	5	1,54	1,40	0,15-0,30	0,27	0,46	213	20-35
292220000	E- 7D	7	1,89	1,80	0,15-0,30	0,27	0,46	289	30-45
292230000	E- 9D	9	2,43	2,34	0,15-0,30	0,27	0,46	354	35-60
292230001	E- 9D – 2m	9	2,20	2,14	0,15-0,30	0,27	0,46	362	35-60
292230002	E- 9D REF.	9	2,43	2,34	0,15-0,30	0,27	0,46	413	35-60
292250000	E-11D	11	2,97	2,88	0,15-0,30	0,27	0,46	485	45-70
292260000	E-13D	13	3,51	3,42	0,15-0,30	0,27	0,46	550	55-80
292270000	E-15D	15	4,05	3,96	0,15-0,30	0,27	0,46	665	60-100
292280000	E-17D	17	4,59	4,50	0,15-0,30	0,27	0,46	730	70-115
292310001	E-7DC	7	1,89	1,68	0,15-0,30	0,27	0,46	295	30-45
292320001	E-9DC	9	2,20	-	0,15-0,30	0,27	0,46	380	35-60

### EQUIPAMENTO OPCIONAL / EQUIPO OPCIONAL / EQUIPEMENT OPTIONNEL / OPTIONAL EQUIPMENT

292211000 Rodas de controlo de profundidade / Ruedas regulación profundidad / Roues contrôle de profondeur / Control depth wheels - (2)



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.  
Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteración sin previo aviso.  
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans pré avis.  
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

 **GALUCHO**

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.  
Av. Central, Nº 4  
2705-737 S.João das Lampas  
Sintra - Portugal  
Tel. (351) 21 960 85 00  
Fax. (351) 21 960 85 99  
www.galucho.com

Distribuidor

Agent

Deal